

# Produktdatenblatt:

## Top-Keg Partyfass



### Allgemein:

- Rumpfnah WIMA geschweißt, innen mit Pulver, außen mit Schutzlack abgedeckt
- Spezielle Innenschutzlackierung, auch Bisphenol A (BPA) freie Lacksysteme
- Alle Innenlackierungen gemäß Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittel Gesetzbuches LFGB
- Fertigung entsprechend VO EG 2023/2006 („Gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen“)
- Lackgeschützte Falzränder und Schweißnaht
- Druckbeaufschlagung mittels CO<sup>2</sup>-Patrone, dadurch 4 Wochen Haltbarkeit nach Anzapfen
- 100% Stück-für-Stück vollautomatische Dichtigkeitsprüfung

### Sondergrößen und Spezialausführungen auf Anfrage.

Durchmesser	Höhen	Besonderheiten
Partyfass Top-Keg 153 mm	190 mm 3,0 L	Zylindrisch, mit Top-Keg-Zapfaufsatz mit integrierter CO <sup>2</sup> -Patrone und Zapfer Druckbeständigkeit bis 4,0 bar
Partyfass Top-Keg 153/160 mm	246 mm 5,0 L	Expandierte Fass-Form stapelfähig mit Zapfaufsatz mit integr. CO <sup>2</sup> -Patrone und Zapfer Druckbeständig bis 4,0 bar

